

VARIO ROLL THERMO

Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in zweiteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler, thermisch mit den Alu-Streifen verschweißter Mittelstreifen. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Abdichtseitenstreifen Aluminium 120 my AA 1200 Mittelstreifen aus Kunststoff
Lackierung:	UV - beständiger PET-Lack
Farben:	Ziegelrot, Braun, Anthrazit und Sonderfarben
Breiten:	220, 300, 330, 360 und 390 mm (+2/ -5 mm)
Materialstreckung:	31 %
Klebestreifen:	kaltselbstklebender Butylkautschukklebestreifen mit abziehbarer Schutzfolie
Breite Klebestreifen:	15 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Brandverhalten/ Baustoffklasse:	Klasse E (EN 13501-1)/ B 2
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Lüftungsquerschnitt:	ca. 200 cm ² pro Verlegemeter
Verpackungseinheit:	20 lfm/ Karton (4 Rollen à 5 m)
Länge Rolle:	5 m (+ 20/ - 50 mm)

Artikelnummer/ Farbe:	schwarz-anthrazit	rot	braun
Breite 220 mm:	100000 5683	5685	5684
Breite 300 mm:	100000 5916	5915	5917
Breite 330 mm:	100000 5944	5945	5943
Breite 360 mm:	100000 5920	5918	5919
Breite 390 mm:	100000 5921	5922	5923

Verarbeitung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. **VARIO ROLL THERMO** mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und an die Eindeckung anformen, anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von losem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Stark verschmutzte oder poröse, sandige Oberflächen reinigen und falls erforderlich, mit Primer (Haft-Fix-Primer) verfestigen. Seitenabdichtstreifen auf Dacheindeckung verlegen und von Hand oder mit Rolle fest andrücken und spannungsfrei, ohne anliegende Zugkraft, verkleben. First-/Gratziegel oder First-/ Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen.



Lagerung

VARIO ROLL THERMO kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen von bis ca. 30°C mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Andere Lagerbedingungen können ein schwieriges Ablösen der Schutzfolie bei der Montage verursachen. **VARIO ROLL THERMO** ist nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.



Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20250213

